

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

06.01.02

**H07VVH6-F, (H)07VVH6-F**

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Flachleitungen nach DIN EN 50214 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned PVC-flat cables manufactured acc. to DIN EN 50214.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5  
*Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5*

Nennspannung: Uo/U 450/750 V  
*Rated voltage: Uo/U 450/750 V*

Prüfspannung: 2,5 kV  
*Test voltage: 2,5 kV*

Temperaturbereich: fest min./max.: -35 °C / +60 °C  
bewegt min./max.: -25 °C / +60 °C  
*Temperatur range: fixed min./max.: -35 °C / +60 °C  
moved min./max.: -25 °C / +60 °C*

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1  
*Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1*

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").  
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 01.09.2020

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!  
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*

**TKD KABEL GmbH**

